

Tehnicki list

Dvostruka utična obujmica

Broj artikla: 2197855



Štedite snagu i vrijeme - pomoću iznimno fleksibilnog OBO sustava utičnih tipli.

Sustav je prikladan za bezbroj mogućnosti primjene: za pune zidove od betona, kalcij-silikatne materijale, cigle i porobeton, kao i međuzidove, za kabele i vodiče, te krute i savitljive elektroinstalacijske cijevi. Potreban vam je samo provrt promjera od 6 mm. Potpuno različite utične tiple možete jednostavno ugraditi u provrte, i to rukom, s minimalnom snagom. Proizvodi su izrađeni od poliamida, naravno, bez halogena.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2197855
Tip	1974 2X4-12
Opis 1	Utična obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	4-12mm
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,128 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
Izvedba	dvostruko presavijen
Vrsta pričvršćivanja	Utično pričvršćenje
Dubina provrta	40 mm
Min. promjer bušenja	6 mm
Prijelomna sila u betonu B25	90 N
bez halogena	da

Tehnicki list

Dvostruka utična obujmica

Broj artikla: 2197855



Tehnički podaci

Područje zatezanja D maks.	12 mm
Područje zatezanja D min.	4 mm