

# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 732 A2

Broj artikla: 1362644



Obujmica za montažu cijevi i kabela na zid, strop i pod. Sa samoosiguravajućim gornjim dijelom. Obujmica se pričvršćuje preko unutarnjeg navoja. Obujmice s površinskom obradom G i FT, od veličine 20, prikladne su za montažu s uređajem za zabijanje čavala ili zakovica.

Odobreno za održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 dio 12, klase održanja funkcionalnosti E 30 do E 90.



A2 Nehrđajući čelik 1.4301

### Referentni podaci

Broj artikla	1362644
Tip	ASG 732 44 A2
Opis 1	Obujmica
Opis 2	s navojnim priključkom M6
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	36-44mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	4,099 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 732 A2

Broj artikla: 1362644



### Dimenzije



Mjera A	73 mm
Mjera B	59 mm
Mjera b	18 mm
Mjera D	44 mm
Mjera d maks.	44 mm
Mjera d min.	36 mm
Mjera H1	12 mm
Mjera t1 (mm)	1,5
Mjera t2 (mm)	1,5
Mjera x	12 mm

### Tehnički podaci

Razmak od zida	da
Broj kablova/cijevi	1
Izvedba za promjer	zatvorena 36 - 44
Prikladno u protupožarnom području	da
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Područje zatezanja D maks.	44 mm
Područje zatezanja D min.	36 mm
Otporne na UV zračenje	da