

# Tehnicki list

## Odstojna objumica 733 ALU

Broj artikla: 1362822



Objumica za montažu cijevi i kabela na zid, strop i pod. Sa samoosiguravajućim gornjim dijelom. Objumica se pričvršćuje preko otvora. Objumice od veličine 20 prikladne su za montažu uređajem za zabijanje čavala ili zakovica.

Odobreno za održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 dio 12, klase održanja funkcionalnosti E 30 do E 90 (osim ALU).



**Alu** Aluminij

### Referentni podaci

Broj artikla	1362822
Opis 1	Objumica
Opis 2	s uzdužnim otvorom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	25-30mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	1,592 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Odstojna obujmica 733 ALU

Broj artikla: 1362822



### Dimenzije



Mjera A	59 mm
Mjera B	45 mm
Mjera b	16 mm
Mjera D	30 mm
Mjera d maks.	30 mm
Mjera d min.	25 mm
Mjera L	10 mm
Mjera s	16,5 mm
Mjera t1 (mm)	1,5
Mjera t2 (mm)	1,5
Mjera x	7,5 mm

### Tehnički podaci

Razmak od zida	da
Broj kablova/cijevi	1
Izvedba	zatvorena
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
za promjer	25 - 30
bez halogena	da
Omotan plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Područje zatezanja D maks.	30 mm
Područje zatezanja D min.	25 mm
Otporne na UV zračenje	da