

Tehnicki list

Protupožarni premaz PYROCOAT® u kartuši

Broj artikla: 7202310



Kombinirana endotermna obloga, postojana na vremenske utjecaje, za unutarnji i vanjski prostor za popunjavanje preostalih fuga. Univerzalni zaštitni premaz za kabele i nosače kabela. Primjena: kao masa za direktno ispunjavanje otvora, kao premaz miješanjem. Razred materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 18 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom zatvorenom pakiranju.



Ekspandirajući materijal

Referentni podaci

Broj artikla	7202310
Tip	ASX-K
Opis 1	Protupožarni premaz
Opis 2	u kartuši
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	300ml
Materijal	Ekspandirajući materijal
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnički podaci

Izvedba	Vatrootporni premaz
Sadržaj	0,3 kg
Sadržaj	310 ml
Sadržaj pakiranja	Kartuša