

Tehnicki list

Razvodna kutija A 6

Broj artikla: 2000001



Stupanj zaštite IP55, nazivni napon 690 V, nazivni presjek $2,5 \pm \text{mm}^2$, 6 ulaza za kabele promjera 5 - 14 mm

4 ulaza za kabele promjera 5 - 9 mm.

Stezni poklopac

Dimenzije: 80 x 43 x 36 mm

Unutarnje dimenzije: 69 x 32 x 30 mm

1 alat za rezanje na svakih 10 komada



PE Polietilen

Referentni podaci

Broj artikla	2000001
Tip	A 6
Opis 1	Razvodna kutija
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	80x43x34
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	2,56 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.



Tehnicki list

Razvodna kutija A 6

Broj artikla: 2000001



Dimenzije



Duljina	80 mm
Širina	43 mm
Visina	36 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	10
Vrsta uvođa	Kabel
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon Ui	690 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
Uvođenje odostraga	ne
Uvodnice	6 ulaza za kabele promjera 5-14 mm 4 ulaza za kabele promjera 5-9 mm
Izvedba testirana na eksplozije vatrootporan	ne prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
bez halogena	da
Unutarnje mjere	69x32x30 mm
Maks. Presjek vodiča	2,5 mm ²
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	2,5 mm ²
Nazivni napon	690 V
Mogućnost plombiranja	ne
Stupanj zaštite	IP55
Temperaturno područje korištenja, maks.	45 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija A 6

Broj artikla: 2000001



Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
Postojano na vremenske uvjete	ne
Izvedba poklopca za razdjelni ormar za kabele	Slijepi poklopci