

Tehnicki list

Kabelska polica BKRS 110 FS

Broj artikla: 6061981



Sustav prohodnih kabelskih polica za velika opterećenja BKRS s podnom perforacijom visine 110 mm.
S provrtima o obje strane kanala za međusobno spajanje.

Uzdužne spojnice se moraju posebno naručiti.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6061981
Opis 1	Kabelska polica BKRS
Opis 2	pohodna
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x100x3000
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	517,933 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Dimenzije

Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	100 mm
Širina	4 in
Visina	110 mm
Visina	4 in
Debljina lima	0,08 in
Debljina lima	2 mm
Mjera B	100 mm
Mjera H	110 mm
Mjera L	3.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod
Ohodni	da
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	96 cm ²
Korisni presjek	9600 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	ne
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,5m	5,07 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	4,75 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	2,73 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	2 kN/m