

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 1-struka s metalnom pričvrstnom pločicom FT
Broj artikla: 1186082



Obujmica s čekićastom kopčom, metalna pričvrstna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Nasuprotna pločica se mora naručiti posebno.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1186082
Tip	BS-H1-M-82 FT
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	76-82mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	19,1 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1186082



Dimenzije



Duljina	25 mm
Širina	88 mm
Visina	122 mm
Debljina lima	2,5 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	88 mm
Mjera C	37 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	122 mm
Mjera L	55 mm
Mjera t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
Očuvanje funkcije	da
za maks. promjere cijevi	82 mm
za min. promjere cijevi	76 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	17 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	16 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	37 mm
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S plastičnom posudom	ne
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	82 mm
Područje zatezanja D min.	76 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Čelik