

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvršnom pločicom FT
Broj artikla: 1186782



Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvršnom pločicom od polipropilena Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1186782
Tip	BS-U1-K-82 FT
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	76-82mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	22 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1186782



Dimenzije

Duljina	25 mm
Širina	88 mm
Visina	114 mm
Debljina lima	2,5 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	88 mm
Mjera C	40 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	114 mm
Mjera L	45 mm
Mjera t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	82 mm
za min. promjere cijevi	76 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	22 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	18 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	40 mm
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S plastičnom posudom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	82 mm
Područje zatezanja D min.	76 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen