

Poklopac za kabelsku policu i ljestve s 3 para zasuna.
Utisnuto ojačanje od 500 mm širine.
Kod primjene poklopaca u vanjskom području potrebne su dodatne mjere zaštite od vremenskih utjecaja.



| | |
|-----------|-------------------------------|
| A2 | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| 2B | nepretrađen, naknadno obrađen |

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Broj artikla | 6052959 |
| Tip | DRL 500 A2 |
| Opis 1 | Poklopac sa zasunom |
| Opis 2 | za kabelski kanal i ljestve |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 500x3000 |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Površina | površina naknadno obrađena |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 625,34 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |

Tehnicki list

Poklopac sa zasunom A2

Broj artikla: 6052959



Dimenzije



| | |
|---------------|----------|
| Duljina | 3.000 mm |
| Širina | 500 mm |
| Visina | 35 mm |
| Debljina lima | 1,25 mm |
| Mjera B | 500 mm |
| Mjera H | 15 mm |

Tehnički podaci

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Broj zasuna | 6 St. |
| Vrsta pričvršćivanja | Zasun |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Prikladno za mrežni kanal | ne |
| Prikladno za kabelaške ljestve | da |
| Prikladno za kabelašku policu | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |