

Tehnicki list

Dvokomponentna protupožarna pjena PYROSIT® NG

Broj artikla: 7203800



PYROSIT® NG 2-komponentna protupožarna pjena u kartuši, uključene 2 cijevi za miješanje.

Za brtvljenje otvora kablskih i kombiniranih pregrada u unutarnjim prostorima; kod primjene koaksijalne kartuše 5:1 obavezno je rabiti pištolj za potiskivanje FBS-PH ili FBS-PA.

Kartuše je moguće skladištiti i do 12 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja na temperaturama od +5 °C do +30 °C u zatvorenom pakiranju.

Prerada proizvoda koji sadrže diizocijanat zahtijeva obuku u skladu s Uredbom REACH (EZ) 1907/2006, izmijenjenom Uredbom (EU) 2020/1149 od 4. kolovoza 2020. Tečajevi obuke mogu se provoditi na mreži. Informacije o tome mogu se pronaći u tehničkim informacijama u odjeljku preuzimanja proizvoda.



Referentni podaci

Broj artikla	7203800
Tip	FBS-S
Opis 1	Protupožarna pjena
Opis 2	u kartuši
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	380ml
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	64,6 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnički podaci

Izvedba	Protupožarna pjena
Sadržaj	380 ml
Sadržaj pakiranja	Kartuša