


Unutarnji kut 90° od aluminija za promjenu smjera parapetnih kanala Rapid 45-2 GA.....

#### Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala i sastavnih elemenata od aluminija ne mogu se izbjeći razlike u tonu boje koje su uvjetovane razlikama u materijalu i postupku obrade (prema DIN 17 611). Ugradni elektroelementi veličine 45x45mm mogu se direktno utaknuti. Kod primjene PC/ABS oblika poklopca zbog različitih materijala postoji razlika u tonu boje.



Alu Aluminij

#### Referentni podaci

Broj artikla	6112430
Tip	GA-IS53100RW
Opis 1	Unutarnji kut
Opis 2	alu kruti element
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	53x100x175
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	69,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GA-53100

Broj artikla: 6112430



## Dimenzije



Duljina	175 mm
Širina	100 mm
Visina	53 mm

## Tehnički podaci

Broj poklopca	1
Izvedba	Podnožje
Oblik	simetričan
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Vrsta montaže poklopca	S unutarnje strane
Montažna perforacija u podu	ne
Širina poklopca	45 mm
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-15 °C
Kutno područje, min.	90 mm