


# Tehnicki list

## Mrežna polica GR-Magic® 105 FT

Broj artikla: 6002445



Mrežna polica visine 105 mm.  
Za mrežnu policu nisu potrebne dodatne komponente za spajanje, policu se jednostavno utakne jedna u drugu. Širina petlje iznosi 50 x 100 mm.  
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB.



**St** Čelik

**FT** vruće pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	6002445
Tip	GRM 105 600 FT
Opis 1	Mrežna polica GRM
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	105x600x3000
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	375 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

## Mrežna polica GR-Magic® 105 FT

Broj artikla: 6002445



### Dimenzije




Duljina	3.000 mm
Širina	600 mm
Širina	23,62 in
Visina	105 mm
Visina	4,13 in
Mjera B	600 mm
Mjera H	108 mm

### Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	554 cm <sup>2</sup>
Korisni presjek	55400 mm <sup>2</sup>
Oblik profila	U-oblik
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
bezvijčana spojnica	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

### Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,0m	1,6 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,8 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,33 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,3 kN/m



### Dijagram opterećenja mrežne police tipa GRM 105

- 1 Dozvoljeno opterećenje kableske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
  - 2 Razmak podupiranja u m
  - 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
  - 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kableskih police/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača