

# Tehnicki list

## Razvodna kutija za šuplji zid

Broj artikla: 2003449



Razvodna kutija za šuplje zidove, s ugradbenom dubinom od najmanje 50 mm, za debljinu ploče od 7 – 35 mm. S bijelim poklopcem i vijcima. Prikladna za ugradnju standardnih montažnih profila za redne stezaljke.

- 8 ulaza Ø 20 mm
  - 8 ulaza za NYM kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 4 ulaza za podatkovne kabele (mali napon)
- Prema IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.



**PP** Polipropilen

### Referentni podaci

Broj artikla	2003449
Tip	HV 100 KD
Opis 1	razvodna kutija
Opis 2	za za šuplji zid
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	105x105x50
Boja	narančasta
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	6,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

### Dimenzije

Duljina	105 mm
Širina	105 mm
Visina	50 mm

#### Tehnički podaci

Broj ulaza	20
Vrsta uvoda_	NYM vodovi, podatkovni kabeli i savitljive rebraste cijevi
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Izvedba	Pojedinačno
Oblik	Razvodna kutija
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	20
vatrootporn	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 850 °C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Min. visina poda	50 mm
za promjere cijevi	20 mm
Prikladno za debljinu ploča maks.	35 mm
Prikladno za debljinu ploča min.	7 mm
bez halogena	da
Maks. Presjek vodiča	4 mm <sup>2</sup>
Sa zakriljenjem	ne
Uz krilcima za pričvr.	ne
S vijcima	da
Način montaže	Šuplji zid
Maks. nazivni presjek	4 mm <sup>2</sup>
Min. nazivni presjek	2,5 mm <sup>2</sup>
Mogućnost plombiranja	ne
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP30
Potpornji	bez
Zrakonepropusno	ne
Nazivni napon	400 V