



ISS instalacijski stupić od aluminija s fleksibilnim crijevom i otvorom sustava 45 mm.

Set sadrži sljedeće :

1 stupić s jednom komorom s fleksibilnim crijevom prema stropu, ukupne dužine: 2300 mm

1 fleksibilno crijevo, dužine: 1500 mm

1 aluminijski poklopac dužine: 2300 mm

Dizajn stupića temelji se na tankom, okruglom aluminijskom profilu koji s prednje strane ima glatki poklopac serije Rapid 45. Otvor sustava od 45 mm prikladan je za direktnu ugradnju sklopki i priključnica serije Modul 45®.

BeIndu i postolje tip SFISF kao i priključak crijevo za strop tip SAISF treba naručiti posebno (artikli u nastavku).



Alu Aluminij

EL eloksirano

Referentni podaci

Broj artikla	6290097
Tip	ISSRM45FEL
Opis 1	medijski stupić
Opis 2	pod/strop
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2300x70x59
Boja	srebrna
Materijal	Aluminij
Površina	eloksiran
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	380 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	105,9216 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Medijski stupić, tip ISSRM45F

Broj artikla: 6290097



Dimenzije



Duljina	2.300 mm
Širina	70 mm
Visina	59 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	1
Broj komora	1 St.
Izvedba	jednostrano
Vrsta pričvršćivanja	Postolje
Montaža na pod	da
Stropna montaža	da
Neprekidni profil	da
bez halogena	da
Maks. podešavanje visine	1500 mm
Min. podešavanje visine	0 mm
Uvodnica	gore
Širina poklopca	45 mm
Može se prilagoditi	da
Oblik stupa	okruglo
Maks. visina stupa	3800 mm
Min. visina stupa	2300 mm
podesivo	da
Već ožičeno	ne