


Tehnicki list

Kabelske ljestve LG 110, 6 m, VS A2

Broj artikla: 6216497



Kabelske ljestve s perforiranom bočnim stranicama visine 110 mm sa zakovanim, prema gore otvorenim prečkama C-profila.
Kabelske ljestve isporučuju se sklopljene.

Odgovarajuće obujmice tip 2056 pronaći naći u sustavima vertikalnih ljestvi.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.



A2 Nehrđajući čelik 1.4301

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6216497
Tip	LG 115 VS6 A2
Opis 1	Kabelske ljestve
Opis 2	perforirane, s VS prečkom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x500x6000
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	444,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Kabelske ljestve LG 110, 6 m, VS A2

Broj artikla: 6216497



Dimenzije



Dimenzije	110x500
Duljina	6.000 mm
Duljina	6.000 ft
Širina	500 mm
Visina	110 mm
Mjera B	500 mm
Mjera utora prečke	16,50

Tehnički podaci

Korisni presjek	475 cm ²
Korisni presjek	47500 mm ²
Razmak prečki	300 mm
Debljina stranice	1,5 mm

Opterećenja

Razmak podupiranja 2,0m	3,1 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	2 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	1,3 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	0,9 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	0,6 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	0,45 kN/m