

Tehnicki list

Držač vodiča, okomito za PYROLINE® protupožarne kanale, visina 20 mm

Broj artikla: 7215288



Univerzalni držač vodila za okomitu instalaciju kabela i vodova u protupožarnim kanalima PYROLINE® Con od lakogbetona ojačanog staklenim vlaknima te PYROLINE® Rapid od armiranog betona s unutrašnjom oblogom. Držači se postavljaju iznad glave opuštenog vijka za pričvršćivanje i nakon toga s zategnu istim. Pričvršćivanje vodova može se vršiti na kostima ili u prorezima kablskim vezicama. Time se sigurno drži težina kabela. Predvidite najmanje 2 držača vodiča po metru kod instalacije.

- St** Čelik
- FS** galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	7215288
Tip	LHS 20
Opis 1	Nosač kabela
Opis 2	za vatrootporni kanal
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	20x20
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	1,345 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Držač vodiča, okomito za PYROLINE® protupožarne kanale, visina 20 mm

Broj artikla: 7215288



Dimenzije



Duljina	90 mm
Širina	60 mm
Visina	21 mm
Mjera B	21 mm
Mjera b	8 mm
Mjera H	21 mm
Mjera L	90 mm
Mjera I	60 mm

Tehnički podaci

Vrsta dodatnog pribora	ostalo
------------------------	--------