

Tehnicki list

Multi-Quick obujmica, metrički

Broj artikla: 2153718



Nadžbukne obujmice za prihvat metričkih cijevi i Quick-Pipe električnih instalacijskih cijevi. Fleksibilan raspon stezanja od nekoliko milimetara. Univerzalne mogućnosti montaže na zidove i stropove u unutrašnjem i vanjskom području. Montaža cijevi bez alata. Moguće poredati i s OBO Quick-obujmicama ili star-Quick-obujmicama.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2153718
Tip	M-Quick M20 LGR
Opis 1	Multi-Quick obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	16-20mm
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,6 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Multi-Quick obujmica, metrički

Broj artikla: 2153718



Dimenzije



Mjera A	27,5 mm
Mjera B	15,5 mm
Mjera e	8 mm
Mjera F	4,1 mm
Mjera h	7 mm
Mjera H	32 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj kablova/cijevi	1
Vrijednosti izvlačenja	40 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
zatvoreno	ne
bez halogena	da
S umetkom	ne
Utični sustav	da
Montaža obujmica	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Područje zatezanja D maks.	20 mm
Područje zatezanja D min.	16 mm
Otporne na UV zračenje	ne