

Tehnicki list

Aluminijska razvodna kutija Mx08, plastificirana

Broj artikla: 2011308



Robusna aluminijska razvodna kutija za strojogradnju i automatiku.

Sa svojim izvrsnim mehaničkim i toplinskim svojstvima, OBO serija Mx prikladna je za ekstremna opterećenja u raznim područjima. Stoga je idealna i za primjenu u industriji, brodogradnji i poljoprivredi.

Štiti električnu instalaciju od visokih razina stresa. Razvodne kutije otporne su na ekstremnu hladnoću i toplinu, kao i vandalizam te vibracije koje proizvode ceste, željezničke pruge ili tuneli.

S klasom zaštite IP 66, dobro su zaštićeni od prodora prašine i vode.

Aluminijska kućišta su plastificirana (RAL 7001) i svako se isporučuje s poklopcem, vijcima od nehrđajućeg čelika, brtvom i 2 ili 4 vijka za uzemljenje. Temperatura: -40°C do +125°C



AIG aluminijski tlačni odljev

P plastificirano

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Broj artikla | 2011308 |
| Tip | Mx 080705 SGR |
| Opis 1 | Aluminijska razvodna kutija |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 80x75x57 |
| Boja | srebrno siva; RAL 7001 |
| Materijal | Lijevani aluminij |
| Površina | plastificirano |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 36,4 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |



Tehnicki list

Aluminijska razvodna kutija Mx08, plastificirana

Broj artikla: 2011308



Dimenzije



| | |
|---------|-------|
| Duljina | 80 mm |
| Širina | 75 mm |
| Visina | 57 mm |

Tehnički podaci

| | |
|---|-----------------|
| Mogućnost dogradnje | da |
| Izvedba poklopca malog razdjelnika | zatvorena |
| Pričvršćenje poklopca | navijano |
| Oblik | pravokutno |
| Prikladno za vanjsku primjenu | da |
| Prikladno za zaštitu od udara munje | ne |
| Unutarnje mjere | 71x65.6x52.5 mm |
| S poklopcem | da |
| S montažnom oplatom | ne |
| Stupanj zaštite | IP66 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 125 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -40 °C |
| Postojano na vremenske uvjete | da |