

Tehnicki list

Podni kanal, slijepi, visine 100-150 mm

Broj artikla: 7424442



Podni kanal s 3 slijepa poklopca, sastoji se od osnove kanala (osnova kanala s bočnim profilima i profilima za podnu oblogu) i poklopca kanala. Osnova kanala s ušicama za pričvršćivanje pregrade. U pakiranje je uključeno 6 nožica za niveliranje, 6 pločica za armiranje i potpornja poklopca (3 kom. kod širine kanala 200 i 300) ili nivelirajuća potpornja poklopca: 3 kom. kod širine kanala 400 i 6 kom. kod širine kanala 500 i 600. Poklopci su kod isporuke pričvršćeni za osnovu kanala.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	7424442
Opis 1	podni kanal
Opis 2	s punim poklopcem
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2400x300x100
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2,4
Jedinica količine	Metar
Težina	1470,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Dimenzije



Duljina	2.400 mm
Širina	300 mm

Tehnicki list

Podni kanal, slijepi, visine 100-150 mm

Broj artikla: 7424442



Tehnički podaci

Poklopac za montažni otvor	ne
Poklopci	3
Broj montažnih otvora	0
Broj dodatnih pregrada	2
Broj predviđenih ugradnih jedinica	3
Broj komora	3 St.
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod
Podni lim	da
Pričvršćenje poklopca uticanje	ne
Mogućnost ugradnje brtve	da
Ugradni otvor za spremnik na podu	ne
Odvojivo	ne
Prikladno za rasteznu fugu	ne
Traka od tkiva	ne
Maks. visina kanala	150 mm
Min. visina kanala	100 mm
Debljina poklopca	4
Minimalna visina glazure	100
S priključnim otvorom	ne
S izjednačenjem potencijala	ne
S pregradom	ne
S prelaskom	da
Montažni otvor	bez
Područje niveliranja, maks.	150 mm
Min. područje niveliranja	100 mm
Korisni presjek	15900 mm ²
Poklopac koji se može skinuti	da
Pričvršćivanje za pregradu_obrisati	rasten
Pričvršćenje za pregradu	uglaviti