

Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, s tri stranice, unutarnja visina 60 mm

Broj artikla: 7204046



Protupožarna kutija kao sustav za protupožarno brtvljenje od jednodijelnog kućišta od nehrđajućeg čelika s ekspandirajućim protupožarnim umecima. Može se upotrebljavati u zidovima, na nedovršenim podovima, ispod sustavnih podova i kao brtvljenje na uzlaznim dijelovima stropova. U cijeloj se unutrašnjosti mogu postaviti instalacije. Unutarnja primjena. Zatvaranje preostalih otvora s pomoću protupožarne pjene PYROSIT® NG, osobito jednostavno u slučaju kompliciranih geometrija. Građevni proizvod s CE oznakom i općim tipskim odobrenjem. Razred otpornosti na požar EI 90 (otporan na požar). Grafitne trake uključene.



- A2** Nehrđajući čelik
- 2B** neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	7204046
Tip	PMB 650-3 A2
Opis 1	Protupožarna kutija, trostrana
Opis 2	sa ekspandirajućim sadržajem
Dobavljiv od	04.10.2022
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	300x523x116
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	459,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, s tri stranice, unutarnja visina 60 mm

Broj artikla: 7204046



Dimenzije



Duljina	300 mm
Širina	523 mm
Visina	116 mm
Mjera d	505 mm
Mjera d min.	523 mm

Tehnički podaci

Izvođenje protupožarne zaštite	Gotovi blokovi
Oblik	pravokutan
Potreban pribor	da
Unutarnja visina	65 mm
Unutarnja širina	505 mm