


# Tehnicki list

Kut 45° 60 FT

Broj artikla: 6036130



Luk od 45° za izradu vodoravnog grananja, tipski dio za kabelaške police visine stranica 60 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matice M6. Za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.



**St** Čelik

**FT** vruće pocinčano

## Referentni podaci

Broj artikla	6036130
Tip	RB 45 610 FT
Opis 1	Kut 45°
Opis 2	za kab.policu, horizontalni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x100
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Kut 45° 60 FT

Broj artikla: 6036130



## Dimenzije



Širina	100 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	0,8 mm
Mjera B	100 mm

## Tehnički podaci

Savijanje (kut)	45°
Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Oblik	Kruti kut
Očuvanje funkcije	da
Debljina podnog lima	0,8 mm
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Promjena smjera	horizontalno
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Izvedba velikog raspona	ne
Vrsta spoja sustava nosača kabela	pričvršćeno vijcima/stezaljkama
Preporučeni broj vijaka	10 St.
Debljina stranice	1,25 mm