


# Tehnicki list

## Luk s podesivim kutom 60 FS

Broj artikla: 6037108



Luk s podesivim kutom za izradu vodoravnog grananja, tipski dio za kableske police visine stranica 60 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Podesivi kut 0 - 90°. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matica M6. Za primjenu u unutarnjim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.



**St** Čelik

**FS** galvanski pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	6037108
Tip	RB W 640 FS
Opis 1	Podesivi kut za kabel. policu
Opis 2	horizontalni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x400
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Luk s podesivim kutom 60 FS

Broj artikla: 6037108



### Dimenzije



Širina	400 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1,25 mm
Mjera B	400 mm
Mjera L	834 mm
Mjera R	50 mm

### Tehnički podaci

Savijanje (kut)	podesivo
Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Oblik	Kompletna lučna spojnica
Očuvanje funkcije	ne
Debljina podnog lima	1,25 mm
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Promjena smjera	horizontalno
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Izvedba velikog raspona	ne
Vrsta spoja sustava nosača kabela	pričvršćeno vijcima/stezaljkama
Preporučeni broj vijaka	14 St.
Debljina stranice	1,25 mm