

Tehnicki list

Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika A2

Broj artikla: 5021235



- Primjenjiv kao odvod prema HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno normi VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A za primjenu u zemlji
- Sukladno normi DIN 18014, u zemlji se zahtijeva V4A



A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Broj artikla | 5021235 |
| Tip | RD 8-V2A |
| Opis 1 | Okrugli vodič |
| Opis 2 | 50kg kolut |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 8mm |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Najmanja prodajna jedinica | 125 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 40 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |


Tehnicki list

Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika A2

Broj artikla: 5021235



Dimenzije



| | |
|---------|------|
| Mjera D | 8 mm |
|---------|------|

Tehnički podaci

| | |
|--|--------------------|
| Broj žica | 1 |
| Izolirana izvedba otporna na visoke napone | ne |
| Uobičajeni prsten (cca kg) | 50 |
| Uobičajeni prsten (cca m) | 125 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Presjek | 50 mm ² |
| Svojstva materijala | ostalo |
| Plast materijala | bez |