


# Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, RКСN,  
nehrđajući čelik  
Broj artikla: 7409220



Nivelirajuća kazeta veličine 9, priključna, za ugradnju elektroelemenata u podove sa suhim održavanjem u zatvorenom prostoru.  
Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4, za 9 standardna ili 12 Modul 45® elektroelemenata.



A2 Nehrđajući čelik

## Referentni podaci


Broj artikla	7409220
Tip	RКСN2 9 VS 25
Opis 1	Kvadratna kazeta
Opis 2	s izlazom za kabele
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	243x243mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	444 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

# Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, RКСN,  
nehrđajući čelik  
Broj artikla: 7409220



## Dimenzije



Duljina	243 mm
Širina	243 mm
Mjera h	110 mm

## Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	12
Broj ugradnih kutija	3
Broj izvoda vodiča	1
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Održavanje poda	suho
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	155 mm
Min. visina poda	110 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za	Sastav podne kutije
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Dužina ugradne mjere	244 mm
Nazivna veličina	350 mm
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Područje niveliranja, maks.	155 mm
Min. područje niveliranja	110 mm
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N

# Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, RKSN,  
nehrđajući čelik

Broj artikla: 7409220



## Tehnički podaci

Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	25 mm