

Križni element za izradu vodoravnog grananja, tipski dio za kableske police visine stranica 60 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matica M6. Za primjenu u unutarnjim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.

CEUK  
CA

St Čelik

FS galvanski pocinčano

#### Referentni podaci

Broj artikla	7027311
Tip	RK 610 FS
Opis 1	Križni element
Opis 2	za kablesku policu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x100
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	89,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Križanje 60 FS

Broj artikla: 7027311



### Dimenzije



Širina	100 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	0,8 mm
Mjera B	100 mm

### Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Očuvanje funkcije	da
Debljina podnog lima	0,8 mm
NATO šablona za bušenje	ne
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Izvedba velikog raspona	ne
Vrsta spoja sustava nosača kabela	pričvršćeno vijcima/stezaljkama
Preporučeni broj vijaka	20 St.
Debljina stranice	1,25 mm