

Elektroinstalacijska cijev bez navoja prema HRN EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštih bridova s unutarnje strane cijevi. Visoka zaštita od korozije, razred 4.



**St** Čelik

**FT** vruće pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	2046596
Tip	S32W FT
Opis 1	Cijev
Opis 2	bez navoja
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø32, 3000mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	21
Jedinica količine	Metar
Težina	91,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

Vruće pocinčana cijev bez navoja

Broj artikla: 2046596



## Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Mjera D	32 mm
Mjera L	3.000 mm
Mjera m (mm)	M32
Mjera t	1,2 mm

## Tehnički podaci

Nadžbukno	da
Izvedba cijevi	bez navoja

# Tehnicki list

## Vruće pocinčana cijev bez navoja

Broj artikla: 2046596



### Tehnički podaci

Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Tlačna čvrstoća	teško (1250 N)
Maksimalna temperatura	+ 400 °C
Minimalna temperatura	- 45 °C
Instalacija u šuplji zid	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom	da
Klasifikacijski kod	44571
Instalacije strojeva i postrojenja	da
S spojnicom	ne
Četkana površina	ne
Polirana površina	ne
Otpornost na udarce	teško (2,0 kg/300 mm)
Temperaturno područje korištenja, maks.	400 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vrući asfalt)	da
Podna instalacija (glazura)	da
Podžbukno	da