

# Tehnicki list

## Aluminijska cijev, bez navoja

Broj artikla: 2046007



Elektroinstalacijska cijev bez navoja prema HRN EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštih bridova s unutarnje strane cijevi.



**Alu** Aluminij

### Referentni podaci

Broj artikla	2046007
Tip	S50W ALU
Opis 1	Aluminijska cijev
Opis 2	bez navoja
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø50, 3000mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	15
Jedinica količine	Metar
Težina	57,714 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


# Tehnicki list

Aluminijska cijev, bez navoja


Broj artikla: 2046007



## Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Mjera D	50 mm
Mjera L	3.000 mm
Mjera m (mm)	M50
Mjera t	1,4 mm



## Tehnički podaci

Nadžbukno	da
Izvedba cijevi	bez navoja

# Tehnicki list

## Aluminijska cijev, bez navoja

Broj artikla: 2046007



### Tehnički podaci

Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Tlačna čvrstoća	teško (1250 N)
Maksimalna temperatura	+ 250 °C
Minimalna temperatura	- 45 °C
Instalacija u šuplji zid	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom	da
Klasifikacijski kod	44561
Instalacije strojeva i postrojenja	da
S spojnicom	ne
Četkana površina	ne
Polirana površina	ne
Otpornost na udarce	teško (2,0 kg/300 mm)
Temperaturno područje korištenja, maks.	250 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vrući asfalt)	da
Podna instalacija (glazura)	da
Podžbukno	da