

Tehnicki list

Pregrada 30 DD

Broj artikla: 6062314



Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.




St Čelik

DD hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip

Referentni podaci

Broj artikla	6062314
Tip	TSG 30 DD
Opis 1	Pregrada
Opis 2	za nosače kabela
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30x2995
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	38 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Duljina	118 ft
Visina	30 mm
Visina	1 in
Debljina lima	0,75 mm
Mjera H (inč)	1 in
Mjera H	30 mm
Mjera L	118 ft
Mjera L	3.000 mm



Tehnički podaci

Izvedba	L-profil
Vrsta pričvršćivanja	vijčano spajanje
Pričvrtni otvor (ETIM)	ne
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	da
Prikladno za kabelaške ljestve	ne
Prikladno za kabelašku policu	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne