

Tehnicki list

Pregrada 60 DD

Broj artikla: 6062327



Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.



St Čelik

DD hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip

Referentni podaci

| | |
|----------------------------|--|
| Broj artikla | 6062327 |
| Tip | TSG 60 DD |
| Opis 1 | Pregrada |
| Opis 2 | za nosače kabela |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 60x2995 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinčano cink/aluminij, Double Dip |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 55,7 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |


Tehnicki list

Pregrada 60 DD

Broj artikla: 6062327



Dimenzije



| | |
|---------------|----------|
| Duljina | 3.000 mm |
| Duljina | 10 ft |
| Visina | 60 mm |
| Visina | 2 in |
| Debljina lima | 0,75 mm |
| Mjera H (inč) | 2 in |
| Mjera H | 60 mm |
| Mjera L | 10 ft |
| Mjera L | 3.000 mm |



Tehnički podaci

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Izvedba | L-profil |
| Vrsta pričvršćivanja | vijčano spajanje |
| Pričvrtni otvor (ETIM) | ne |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Prikladno za mrežni kanal | da |
| Prikladno za kabelaške ljestve | da |
| Prikladno za kabelašku policu | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |