

Zaštita vodiča za prijenos podataka za TV prijemnike

- Zaštita za maksimalno četiri SAT-vodiča
- Zaštita jednog zemaljskog vodiča npr. DVB-T.
- Jednostavna montaža vijcima i nosačima
- S F-Utikačem
- Optimalne prijenosne karakteristike u 75 Ohm tehnici.


Primjena: zaštita TV i SAT instalacija, višestrukih sklopki, prijmnika, kao i DVB-T prijmnika



Referentni podaci

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Broj artikla | 5083400 |
| Tip | TV 4+1 |
| Opis 1 | Pren. zaštita |
| Opis 2 | za antenske uređaje |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 70V |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 37 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

Tehnički podaci



| | |
|---|---------------------------|
| Kontrola odvodnika | ne |
| Vrijeme odziva | <1 ns |
| Broj polova | 5 |
| Izvedba | Uređaj za finu zaštitu |
| Uneseno prigušenje (insertion loss) | ≤3 dB |
| Uzemljenje preko: | Priključni kabel |
| Izvedba testirana na eksplozije | ne |
| Dojavni kontakt | ne |
| Ukupna nazivna odvodna struja (10/350) | 5 |
| Ukupna nazivna odvodna struja (8/20) | 0,5 kA |
| Granična frekvencija | 2800 MHz |
| Najviši trajni napon AC | 130 |
| Najviši trajni napon DC | 185 |
| Najviši trajni napon Uc SAT-ulazi | 22 V |
| Najviši trajni napon Uc zemaljski ulaz | 70 V |
| Impulsna struja | 2,5 kA |
| Impulsna struja zemaljski ulaz | 1 |
| Otpor instalacije | >1 GΩ |
| Kapacitet (žila-žila) | <500 pF |
| Kapacitet (žila-zemlja) | <500 pF |
| Kategorije | Tip 2+3 / C2+C1 |
| LPZ | 1→3 |
| Način montaže | Nadžbukno |
| Nazivna odvodna struja SAT-ulazi | 300 A |
| Nazivna strujna opterećenja AC | 1,4 |
| Nazivna strujna opterećenja DC | 2 A |
| Ispitna norma | IEC 61643-21 |
| Prigušenje povratnog toka | >30 |
| Priključak oplete | da |
| Zaštita | izravno |
| Stupanj zaštite | IP10 |
| Razina zaštite | <800 V |
| Razina zaštite linija - linija | <800 V |
| Razina zaštite linija - zemlja | <800 V |
| Razina zaštite SAT ulazi In | <45 V |
| Razina zaštite zemaljski ulaz In | <500 V |
| Signalizacija na uređaju | bez |
| SPD sukladno IEC 61643-21 | Razred II+III / C2+C1 |
| Utični sustav | f |
| Jakost udarne struje žila-žila | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs) |
| Jakost udarne struje žila-zemlja | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs) |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 80 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -40 °C |
| Valni otpor | 75 Ω |
| Vrsta kabela za uređaje za zaštitu od prenapona | Podatkovni kabel COAX |