

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, PG-navoj, srebrna

Broj artikla: 2022648



Kabelska uvodnica s PG navojem u izvedbi s maticom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C.




PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2022648
Tip	V-TEC PG13.5 SGR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	PG13,5
Boja	srebrno siva; RAL 7001
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,02 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije



Mjera e	27 mm
Dimenzija	30 mm
L maks.	
Dimenzija	23 mm
L min.	
Mjera L1	9 mm
Mjera L2	5 mm
Mjera L3	18 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	12 mm
Nepropusno područje D, min.	5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 750 °C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	Pg 13,5
Vrsta navoja	PG
Duljina navoja	9 mm
Nazivna veličina navoja	13,5
Navojni uspon	1,41 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	2,5 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	24
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	27 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, maks.	12 mm
Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, min.	6 mm
Mogućnost rasterećenja	da