

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086024



S priključnim navojem prema IEC 423, robusna kabelska uvodnica s maticom za posebne zahtjeve u pogledu nepropusnosti. Rasterećenje, zaštita od zakretanja i nepropusnost u cijelom području zatezanja. Brtveni prsten od neoprena. Stezni umetak od poliamida. S montiranim brtvenim prstenom na priključnom navoju, VDE ispitano prema DIN EN 50262, stupanj zaštite IP68 pri 5 bar/1h, područje primjene s temperaturama od -20 do +100 C.

-



Mjed



niklano

Referentni podaci

Broj artikla	2086024
Tip	V-TEC VM16 MS
Opis 1	Kabelska uvodnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M16
Materijal	mjed
Površina	niklano
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,64 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0419 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086024



Dimenzije



Mjera e	19 mm
Dimenzija L maks.	24 mm
Mjera L1	5 mm
Mjera L2	3 mm
Mjera L3	15 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	9 mm
Nepropusno područje D, min. zaštićeno od eksplozije	5 mm
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
Za Ex-područje	bez
Navoj	M16 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	5 mm
ojačano staklenim vlaknima bez halogena	ne
Nestabilan zakretni moment	3,5 Nm
Kategorija djelovanja udarca	5
Kategorija rasterećenja	A
Višestruka brtva	ne
S protumaticom otporno na udarce	ne
Širina ključa	17
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	19 mm

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086024



Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, maks.	100 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da