



S EMV navojem prema IEC 423, robusna kabelska uvodnica s maticom za posebne zahtjeve u pogledu nepropusnosti. Rasterećenje, zaštita od zakretanja i nepropusnost u cijelom području zatezanja. Brtveni prsten od neoprena. Stezni umetak od poliamida. S montiranom O-brtvom na priključnom navoju, VDE ispitano prema HRN EN 50262, stupanj zaštite IP68 pri 5 bar/1h.

* -



CuZn
37

Mjed

N

niklano

Referentni podaci

Broj artikla	2086227
Tip	V-TEC VM50 EMV
Opis 1	Kabelska uvodnica EMC
Opis 2	za kabele s opletom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M50
Materijal	mjed
Površina	niklano
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	26,165 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,7228 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Kabelska uvodnica EMC, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086227



Dimenzije



Mjera e	60 mm
Dimenzija	49,5 mm
L maks.	
Mjera L1	9 mm
Mjera L2	4,5 mm
Mjera L3	25 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtveni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	35 mm
Nepropusno područje D, min.	24 mm
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
Za Ex-područje	bez
Navoj	M50 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	9 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	ne
Nestabilan zakretni moment	13,5 Nm
Kategorija djelovanja udarca	7
Kategorija rasterećenja	A
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	55
Stupanj zaštite	IP68
Temperaturno područje korištenja, maks.	100 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da