

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, EMC, opružni kontakt, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086189



S EMV priključnim navojem prema IEC 423, robusna kabelska uvodnica s maticom za posebne zahtjeve u pogledu nepropusnosti. Kontakt između uvodnice i oplete vrši se preko kontaktne opruge. Rasterećenje, zaštita od zakretanja i nepropusnost u cijelom području zatezanja. Brtveni prsten od neoprena. Stezni umetak od poliamida. S unaprijed montiranim O-prstenom na priključnom navoju, VDE ispitano prema DIN EN 50262, stupanj zaštite IP68 pri 5 bar / 1 h.



CuZn 37	Mjed
N	niklano

Referentni podaci

Broj artikla	2086189
Opis 1	Kabelska uvodnica EMC
Opis 2	s kontaktnom oprugom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M63
Materijal	mjed
Površina	niklano
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	16,78 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Kabelska uvodnica, EMC, opružni kontakt, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086189



Dimenzije



Duljina	65 mm
Širina	70 mm
Visina	52,5 mm
Mjera D1	38 mm
Mjera e	65 mm
Mjera G	M63x1,5 mm
Mjera L	42,5 mm
Mjera L1	10 mm
Mjera L2	6 mm
Mjera L3	21 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtnjeni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	48 mm
Nepropusno područje D, min.	38 mm
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
Za Ex-područje	bez
Navoj	M63 x 1,5
Duljina navoja	10 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	ne
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	65
Stupanj zaštite	IP68
Temperaturno područje korištenja, maks.	100 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da