

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, dugi metrički navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2022953



Kabelska uvodnica s metričkim navojem u izvedbi s maticom s kapicom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2022953
Tip	V-TEC VM L40 LGR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	metrična
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M40
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	3,168 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1861 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Kabelska uvodnica, dugi metrički navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2022953



Dimenzije



Mjera e	50 mm
Dimenzija L maks.	46 mm
Dimenzija L min.	32 mm
Mjera L1	18 mm
Mjera L2	7 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtnjeni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	28 mm
Nepropusno područje D, min.	16 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M40 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	18 mm
Nazivna veličina navoja	40
Navojni uspon	1,5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	10 Nm
Kategorija djelovanja udarca	4
Kategorija rasterećenja	A

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, dugi metrički navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2022953



Tehnički podaci

Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	44
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	50 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da