

Tehnicki list

CombiController V25, uložak 150 V

Broj artikla: 5097088



- CombiController-uložak - kombinirani odvodnik tip 1+2
- Uložak izmjenjiv bez prekida napona
 - Uključen termički i dinamički odstožnik i optički prikaz kvara
 - Visoka provodljivost i dugi radni vijek



Referentni podaci

Broj artikla	5097088
Tip	V25-B+C 0-150
Opis 1	Odvodnik prenapona V25
Opis 2	uložak
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	150V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	9,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnički podaci

Nazivna odvodna struja (8/20 μ s) [ukupno]	30 kA
Vrijeme odziva	<25 ns
Otvoreni	ne
Izvedba	1-polan uložak; 150V
Broj polova	1
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	-40 °C
Struja munje (10/350 μ s)	8 kA
Struja munje (10/350) [ukupno]	8 kA
Daljinska signalizacija	ne
Najviši trajni napon AC	150
Najviši trajni napon DC	200
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	35 mm ²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Maksimalni predosigurač	160
Maksimalni predosigurač	160 A
Maksimalna odvodna struja (8/20 μ s)	50 kA
Način montaže	na osnovnom elementu
Nazivna odvodna struja (8/20 μ s)	30 kA
Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)	130 V
Oblik mreže	sve
Broj polova	1
Stupanj zaštite	IP20
Razina zaštite	$\leq 0,6$
Signalizacija na uređaju	optički
U skladu s EN 61643-11	tip 1+2
SPD sukladno IEC 61643-1	class I+II