

# Tehnicki list

## Spojnica, vodljiva za EÜK-2

Broj artikla: 7400996



Spojnica (2-dijelna) za vodljivu ugradnju podnih kanala obloženih glazurom.  
Spojnica uskače u bočne stijenke kanala.  
Električna vodljivost osigurana je pomoću funkcije zaključavanja.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

### Referentni podaci

Broj artikla	7400996
Opis 1	Spojnica za podni kanal
Opis 2	vodljiva, za EÜK-2
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	423x75x28,2
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	54,58 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

### Dimenzije

Duljina	423 mm
Širina	75 mm
Mjera a	350 mm

# Tehnicki list

Spojnica, vodljiva za EÜK-2

Broj artikla: 7400996



## Tehnički podaci

Izvedba	Spojnica
Podni lim	da
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Prikladno za rasteznu fugu	da
Min. širina kanala	350 mm
Maks. visina kanala	58 mm
Min. visina kanala	28 mm
S izjednačenjem potencijala	da
Poklopac koji se može skinuti	da