

Tehnicki list

Vodič isCon® Basic crne boje

Broj artikla: 5408014



Informacije o načinu polaganja OBO isCon® Basic vodiča pronaći ćete u uputama za instalaciju.

- Izolirani odvodni vodič otporan na visoke napone
- Za održavanje sigurnosnog razmaka sukladno HRN EN 62305 (VDE 0185-305-3)
- Ispitan prema HRN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) s H1/150 kA
- Ekvivalentni sigurnosni razmak se $\leq 0,45$ m (u zraku) i se $\leq 0,90$ m (kod čvrstih materijal)
- Ispitano prema IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Bez halogena
- Opterećenje vatrom 3,3 kWh/m



Referentni podaci

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Broj artikla | 5408014 |
| Tip | isCon BA 45 SW |
| Opis 1 | Izolirani vodič |
| Opis 2 | 100 m kolut |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | Ø20mm |
| Boja | crno |
| Najmanja prodajna jedinica | 100 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 57 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Uobičajeni prsten (cca m) | 100 |
| Length tolerance \pm | 5 % |
| Presjek | 35 mm ² |
| ekvivalentni sigurnosni razmak s(e)/m | 0,45 |