

NOVO !!

Iskrište za EX područja: OBO EX ISG

Za premošćivanje izolacijskih prirubnica i izolacijskih dijelova, kao što su dijelovi cijevi s katodnom zaštitom (CCP).



- ATEX / IECEx certificirano
- VDE / IEC testirano
- Grafitna tehnologija - bez sagorijevanja
- QR kod: Vodič za instalaciju
- Otporno na koroziju, UV zračenje i vremenske uvjete
- Testirani dodatni pribor za spajanje



Building Connections

OBO
BETTERMANN

Iskrište EX ISG



- Ex certificirano prema ATEX
- Ex certificirano prema IECEx
- Oznake sukladno HRN EN 60079-0:2012/A11:2014
- Sukladno HRN EN 60079-31; IP66
- Sukladno HRN EN 60079-1



Primjena: U potencijalno eksplozivnim područjima za neizravno premošćivanje izolacijskih priborica i uvodnica, kao što su sustavi katodne zaštite od korozije (CCP).

Tip	Dužina priključnog kabela m	Proradni napon kV	Impulsna struja limp (10/350) kA	Temperaturno područje °C	Pak. Težina kom. kg/100kom	Br. art.
EX ISG H	0	1,25	100	-20+60	1	5240030
EX ISG H 350	0,35	1,25	100	-20+60	1	5240031

Gumirana plastika

Dimensions

